

HEIMER

Grupos Geradores

HEIMERTOWER



A Heimer oferece uma linha completa de torres de iluminação designadas para o uso em diversas situações.

Elas possuem resistência às condições climáticas mais adversas. A torre oferece uma flexibilidade de 360° de rotação, 4 refletores de 1000Watts cada com capacidade de iluminação de até 28.322m².

Heimer offers a full line of Light Towers designated to be used in several situations.

The Light Towers have endurance the most extreme environmental conditions. They offer 360° degree mast rotation, 4 - 1000Watt metal halide lights with coverage of 20.230m² up to 28.322m².

La Heimer ofrece una linea completa de torre de iluminación hechas para el uso en oportunidades diversas.

Posseem resistencia a condiciones climáticas mas adversas. La torre ofrece una flexibilidad de 360° de rotación, 4 refletores cada un con capacidad de 1000 vatios, con calidade de iluminación hasta 28.322m².



Estrutura

Trailer tubular em aço - Mastro de 9m todo em aço - 4 refletores de 1000Watts - 4 Suportes na base que garantem a fixação da torre de iluminação no solo mesmo sob ventos com mais de 100Km/h.

Structure

Full tubular steel frame trailer - 30 foot all steel mast - 4 - 1000 Watt metal halide lights - 4 point outrigger stance withstands 65+ MPH winds.

Estructura

Trailer tubular en acero - Mástil de 9m en acero - 4 reflectores de 1000 Vativos - 4 Suportes en la base que garantizan la fijación de la torre de iluminación en el suelo y resistente a vientos superiores a 100Km/h.

Características

Motor Mitsubishi e Gerador Marathon - Proteção contra baixo nível de óleo e alta temperatura - Disjuntor de proteção de partida - Disjuntores individuais para cada refletor - Protetores Individuais para cada lâmpada - Rotatividade de 360° do mastro - Saídas de 120V e 240V - Medidor de horas de funcionamento - Fechadura para o gabinete - Luzes de sinalização de funcionamento - Reboque para fácil instalação e desinstalação - Garantia de 1 ano ou 2.000 horas (ou o que ocorrer primeiro).

Features

Mitsubishi Engine, Marathon Generator - Low oil/ High Temperature automatic shutdowns - Protective start limit breaker - Individual sealed ballast boxes - 360° degree mast rotation - 120 V and 240 V convenience outlets - Elapsed hour meter - Lockable cabinet - Dot running light package - Fork guides for easy loading and unloading - Easy access for service - 1 year or 2.000 hour warranty (whatever comes first).

Características

Motor Mitsubishi y Generador Marathon - Protección contra bajo nivel de aceite y altas temperaturas - Disyuntor de protección de arrancada - Disyuntores individuales para cada reflector - Protectores Individuales para cada foco - Rotación de 360° del mástil - Salidas de 120V e 240V - Medidor de horas de servicio - Cerradura para la cabina - Luces de indicador mientras trabaja - Rebolque para facilitar instalación y desinstalación - Garantía de 1 año o 2.000 horas (lo que ocurra primero).

Informações Técnicas

Motor a Diesel Quatro tempos resfriado à água - Gerador 4 pólos, sem escovas com regulador automático - Mastro de 9 metros estendido ao máximo - Capacidade de iluminação de 440.000 Lumens - Área de iluminação de 20.230 m² a 28.322m² - Gerador 6, 8 ou 20kW em 50 ou 60Hz - 4 ou 6 lâmpadas de alta pressão de sódio - Sistema líquido de contenção - Gabinete super silenciado.

Technical Information

4-stroke, diesel, liquid-cooled engine - 4-pole, brushless, self-regulated generator - 30' maximum extention, coiled Mast and Cord - 4 - 1.000 watt metal halid lights - Coil and core Ballast Type - 440.000 lumens - 5 - 7 acres coverage - 6, 8 or 20KW generator sets in 50 or 60Hz - 4 or 6 metal halide or high pressure sodium lights - Liquid containment system - Super quiet enclosure.

Informaciones Técnicas

Motor Diesel Quatro tiempos resfriado con agua - Motor 4 polos, sin cepillos con regulador automatico - Mástil de 9 metros prolongados al máximo - Capacidad de iluminación de 440.000 Lumens - Area de iluminación de 20.230 m² a 28.322m² - Generador 6, 8, o 20kW en 50 o 60Hz - 4 o 6 focos de alta presión de sodio - Sistema líquido de contención - Gabinete super insonoro.

Modelos - Models - Modelos

	MLT3060	MLT4060	MLT5060	MLT5200
Largura do Trailer - Trailer Width - Ancho del Remolque	1,21 m	1,62 m	2,08 m	2,08 m
Comprimento do Trailer - Trailer Length - Altura del Remolque	2,92 m	2,92 m	2,92 m	2,92 m
Largura com Suporte - Outrigger Width - Ancho de Apoyo	2,48 m	3,55 m	3,91 m	3,91 m
Altura da Unidade - Unit Height - Altura da Unidade	1,72 m	1,72 m	1,77 m	1,77 m
Altura com Refletores - Unit Length with Lights - Altura con Reflectores	4,71m	4,71m	4,71m	4,71m
Altura sem Refletores - Unit Length without Lights - Altura sin Reflectores	3,81 m	3,81 m	3,81 m	3,81 m
Peso - Weight - Peso	734 Kg	825 Kg	927 Kg	957 Kg
Tanque de Combustível - Fuel Tank - Depósito de Combustible	100 L	100 L	80 L	220 L
Gerador - Generator - Generador	6 kW	6 kW	6 kW	20 kW



HEIMER
Grupos Geradores

www.heimer.com.br

+55 81 3372 8888

BR 101 Norte, Km 53, Distrito Industrial, Paulista, PE, Brasil, CEP: 53413-907

