

GEHM-40

MOTOR

Fabricante	MWM International
Modelo	D229-3
Potência	50hp (1800rpm) / 40hp (1800rpm)
Cilindros	3 em linha
Cilindrada Total	2,94 litros (102 X 120mm)
Compressão	17 : 1
Aspiração	Natural
Combustão	Injeção direta
Consumo	8 l/h (60Hz), 6,6 l/h (50Hz) a 75% de carga contínua
Sistema de Arrefecimento	Radiador e ventilador
Filtros	Ar, combustível e óleo
Sistema Elétrico	12V cc (com bateria incluída), alternador e carregador de bateria
Painel	RPM, horímetro, temperatura da refrigeração, pressão do óleo, partida
Proteção	Parada do motor por superaquecimento e baixa pressão do óleo



ALTERNADOR

Fabricante	Heimer
Modelo	ATED
Tipo	Síncrono, sem escovas, com imã permanente, 4 polos trifásico ou monofásico
Ligação	Estrela com neutro acessível
Regulação	Regulador de tensão eletrônico.
Ventilação	Ventilador montado no eixo
Isalamento	Classe "H"
Mancais	Mono ou duplo mancal (Disponível sob pedido)



POTÊNCIA

Stand By	40 kVA - 32 kW / 60Hz	32 kVA - 26 kW / 50 Hz
Prime	36 kVA - 29 kW / 60Hz	29 kVA - 23 kW / 50 Hz

DIMENSÕES

Gerador Aberto	1500mm C x 700mm L x 1500mm A
Gerador Insonorizado	3000mm C x 1100mm L x 1830mm A

Base: Aço com solda MIG com apoios de borracha para o motor e alternador. Reservatório de combustível incorporado.

Gerador com gabinete: (opcional) insonorizados com 75dB à 7m ou 85dB à 1,5m

PAINEL DE COMANDO E CONTROLE

Equipado com módulos microprocessados para supervisão de rede/gerador bem como proteção ao sistema.



DPC 560



DKG 307



RGK-60



DS-5520



DS-5510



DS-5560



EGCP-2

Acessórios incluídos: Silencioso com conexão flexível e anti-vibratório. Manuais técnicos de operação e manutenção com diagramas elétricos.

* Fotos meramente ilustrativas.

